

FL

SERIE "FL" - WÄGEPLATTFORM MIT 4 WÄGEZELLEN



Kompakte elektromechanische Wägeplattform, Überfluraufstellung, für alle Anwendungen in Industrie und Handel. Anschluss an jeden Wäge-Indikator für DMS-Wägezellen. Auch in geeichter Ausführung erhältlich.

Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232 Fax. 0049 8547 914233
info@waetechnik-koch.de

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Ausgestattet mit 4 Scherstab-Wägezellen, je 350 Ohm, Stahl vernickelt, eichfähig gemäß OIML R60 C3 (3000 Ziffernschritte), Schutzart IP67.
- Kompakte Form, einbrennlackiert, verstellbare Lastfüsse, Libelle.
- Lastplatte genockt, aus Stahlblech.
- Wägezellenspeisung max. 15 VDC.
- Hermetisch dichter Anschlusskasten, IP67, Verkabelung mit 3m abgeschirmten Kabel zum Anschluss an einen Wäge-Indikator.
- Auf Anfrage:
 - Plattform- Kalibrierservice mit Wäge-Indikator;
 - CE-M Eichung, muss immer mit dem Kalibrierservice kombiniert werden;
 - Stativ für Anzeigergeräte.

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	PMU min	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLC600	50 g	800x800x120	4x500kg	300/600	100/200	200	100/200
FLA600		1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLA1500	100 g	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLM600		1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLM1500	100 g	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLB600		1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLB1500	100 g	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLD1500		1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLD3000	200 g	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLE1500		1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLE3000	200 g	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

PMU Min: Empfohlenes durchschnittliches Mindesteinheitsgewicht für Stückzählssysteme.

(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.